

# This is Why



- ▶ IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER, FAX Y ARCHIVO DOCUMENTAL
- ▶ VELOCIDAD: B/N 62 C.P.M, COLOR 62 C.P.M.
- ▶ CAPACIDAD DE PAPEL: 3.100 HOJAS ESTÁNDAR Y 8.500 HOJAS MÁXIMA
- ▶ ALTA VELOCIDAD, ALTA PRODUCTIVIDAD Y UN AMPLIO RANGO DE OPCIONALES PARA ACABADOS PROFESIONALES
- ▶ PANEL TÁCTIL INCLINABLE LCD COLOR DE 10.1" CON CONTROL POR DESLIZADO DE DEDO
- ▶ ALTA CALIDAD DE IMAGEN GRACIAS AL NUEVO SISTEMA DE REVELADO
- ▶ BUSCADOR WEB DESDE EL PROPIO PANEL
- ▶ GRANDES SOLUCIONES EN SEGURIDAD DEL DOCUMENTO

La nueva MX-6240N es una MFP rápida, versátil para alto volumen en color A3, diseñada para una producción ligera pero con acabados profesionales. Con una velocidad de 62 c.p.m tanto en color como en b/n, una resolución de 1200 x 1200 dpi, una velocidad de escaneo de 75 o.p.m a doble cara y un alimentador DSPF con capacidad de 150 hojas, hacen que esta MFP nos de todo el rendimiento, velocidad y flexibilidad que necesitamos. Características tales como el panel con control por deslizado de dedo, gran capacidad de carga de papel, la tolva intermedia de tóner que nos permite cambiar el cartucho de tóner sin necesidad de parar la productividad, las diferentes opciones de finalizado profesional y la última tecnología en seguridad del documentos hacen de la nueva MX-6240N una máquina para entornos de producción y oficinas departamentales.

## GENERAL

- ▶ Velocidad del motor color ppm (A4): **62**
- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A4): **62**
- ▶ Velocidad del motor color ppm (A3): **32**
- ▶ Velocidad del motor ByN ppm (A3): **32**
- ▶ Tamaño del papel: Máx.-Min.: **A5R - SRA3**
- ▶ Peso del papel (g/m2): **55-300**
- ▶ Capacidad de papel: Estándar (hojas): **3100**
- ▶ Capacidad de papel: Máxima (hojas): **8500**
- ▶ Tiempo de calentamiento (seg.): **55**
- ▶ Memoria general mínima/máxima (MB): **5120**
- ▶ Memoria impresora mínima/máxima (MB): **5120**
- ▶ Disco duro: **STD**
- ▶ Capacidad del disco duro (GB): **1024**
- ▶ Dúplex: **STD**
- ▶ Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Consumo de energía (kW): **3,84**
- ▶ Unidad base de dimensiones (mm): **845 x 844 x 1222**
- ▶ Configuración completa de dimensiones (mm): **3893 x 844 x 1222**
- ▶ Peso (kg): **222**

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- ▶ Capacidad original (hojas): **150**
- ▶ Velocidad de sustitución original - ByN: **75**
- ▶ Velocidad de sustitución original - Color: **75**

## ARCHIVADO DE DOCUMENTOS

- ▶ Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **35000**
- ▶ Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **10000**
- ▶ Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Almacenamiento confidencial: ✓

## FAX

- ▶ Fax (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocolo de comunicación: **Super G3/G3**
- ▶ Tiempo de transmisión (seg.): **2**
- ▶ Velocidad del módem (bps): **33,600 - 22,400**
- ▶ Resolución de transmisión: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- ▶ Tamaño de documento (máximo): **A3**
- ▶ Memoria (MB) estándar/máxima: **1024**
- ▶ Niveles de escala de grises: **256**
- ▶ Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **999**
- ▶ Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

## COPIADORA

- ▶ Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): **5,6**
- ▶ Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **4,0**
- ▶ Clasificación electrónica estándar: ✓
- ▶ Copia continua (número máximo de copias): **9999**
- ▶ Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- ▶ Resolución de impresión (ppp): **600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **256**
- ▶ Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- ▶ Índice de zoom (%): **25-400**
- ▶ Índices de copia predefinidos: **10**

## ESCÁNER

- ▶ Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Método de escaneado directo y remoto: ✓
- ▶ Resolución de escaneado directo (ppp): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 60050-9600**
- ▶ Formatos de archivo: **XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Utilidades del escáner: **Network Scanner Tool, Sharpdesk™**
- ▶ Destinos de escaneado escritorio: ✓
- ▶ Destino de escaneado FTP, correo electrónico: ✓
- ▶ Destino de escaneado carpeta de red: ✓
- ▶ Destino de escaneado memoria USB: ✓

## IMPRESORA

- ▶ Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- ▶ Resolución (ppp): **1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600**
- ▶ Interfaz estándar/opcional: **Std USB 2.0,10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- ▶ SO compatible estándar: **Windows XP/Windows Server 2003,2008, 2008 R2/Windows Vista. Windows 7 Mac OS 10.4.11,10.5 - 10.5.8,10.6 -10.6.8,10.7 -10.7.2**
- ▶ Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL estándar/opcional: **Std PCL6, True Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- ▶ Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## ACABADO

- ▶ Capacidad de salida: **4350**
- ▶ Máx. capacidad grapado (hojas): **100**
- ▶ Encuadernación: **OPT**
- ▶ Desplazamiento offset: **STD**
- ▶ Perforado: **OPT**
- ▶ Perforado GBC: **OPT**
- ▶ Unidad de inserción: **OPT**
- ▶ Unidad de plegado: **OPT**

[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA  
WTC ALMEDA PARK  
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)  
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)  
INTERNET: [WWW.SHARP.ES](http://WWW.SHARP.ES)